



A20E7T4, Республика Казахстан, г. Алматы
ул. Бокейханова, 233, info@kelet.kz
www.kelet.kz, www.shop-kelet.kz

Алматы
+7 (727) 313-20-68
+7 (747) 094-03-21
osa@kelet.kz

Нур-Султан
+7 (7172) 55-93-94
+7 (7172) 55-93-96
astana@kelet.kz

Караганда
+7 (7212) 55-93-53
+7 (7212) 55-93-50
karaganda@kelet.kz

Актобе
+7 (7132) 70-46-89
+7 (7132) 70-46-92
aktobe@kelet.kz

по Казахстану
+7 (727) 313-21-37
+7 (747) 094-03-26
opp@kelet.kz

ПРАЙС-ЛИСТ от 16.08.2024 г.



ЭЛЕКТРОКОТЛЫ ЭВН-К (электроводонагреватели)



Лучшее для Вас с 2002 года!

Электрокотлы - электрические водонагреватели ЭВН-К «КЕЛЕТ», предназначены для нагрева воды в автономных системах отопления зданий открытого или закрытого типа. Электрокотлы совместно с другими котлами, работающими на твердом, жидком или газообразном топливе, с успехом решают задачи основного, дополнительного или резервного котла отопления, при соблюдении необходимых требований безопасности монтажа и эксплуатации.

Электрокотлы ЭВН-К изготовлены по европейской технологии, автоматически поддерживают температуру теплоносителя в системе отопления от +35°C до +85°C, имеют ступенчатое регулирование мощности.

Нагревательные элементы (блок-ТЭНы), выполненные из нержавеющей стали, имеют повышенный срок службы - до 7500 часов.

Использование циркуляционного насоса обеспечивает максимально быстрое прохождение теплоносителя по всем контурам, обеспечивая быстрый прогрев всех помещений, увеличивая эффективность работы всей системы. Рекомендуем использовать хорошо зарекомендовавшие себя надежные циркуляционные насосы «GREENPRO».

Электрокотлы моделей ЭВН-К-Э оснащены современной и удобной электронной панелью управления.

Мощность электрокотла для отопления помещения подбирается следующим образом: на отопление 10 м² площади капитального здания (высотой потолка до 3-х метров) необходим 1 кВт электроэнергии.

Срок гарантии - 2 года.

Максимальное рабочее давление теплоносителя в системе отопления - до 0,35 МПа (3,5атм).

Для организации горячего водоснабжения рекомендуем использовать теплообменники «KN» венгерской компании «FEG-SPIREC».



А20Е7Г4, Республика Казахстан, г. Алматы
ул. Бокееханова, 233, info@kelet.kz
www.kelet.kz, www.shop-kelet.kz

Алматы
+7 (727) 313-20-68
+7 (747) 094-03-21
osa@kelet.kz

Нур-Султан
+7 (7172) 55-93-94
+7 (7172) 55-93-96
astana@kelet.kz

Караганда
+7 (7212) 55-93-53
+7 (7212) 55-93-50
karaganda@kelet.kz

Актобе
+7 (7132) 70-46-89
+7 (7132) 70-46-92
aktobe@kelet.kz

по Казахстану
+7 (727) 313-21-37
+7 (747) 094-03-26
opp@kelet.kz

ПРАЙС-ЛИСТ от 16.08.2024 г.

ЭЛЕКТРОКОТЛЫ ЭВН-К "КЕЛЕТ"

Код	Обозначение электродкотла	Мощность, кВт	Отапливаемая площадь, м ²	Регулируемые мощности	регу-лирования	Напряжение, В	Масса, кг	Габаритные размеры, мм	Способ монтажа	Цена с НДС, тенге
20.01.01.040	ЭВН-К-4,5Э3-220*	4,5	45	1,5/3,0/4,5	3	220	7	266x140x442	навесной	49.900
20.01.01.041	ЭВН-К-6Э3*	6	60	2/4/6	3	220/380	9	294x140x585		61.900
20.01.01.044	ЭВН-К-9Э3*	9	90	3/6/9	3	380	9	294x140x585		66.900
20.01.01.047	ЭВН-К-12Э1*	12	120	-	1		12	294x140x585		68.900
20.01.01.048	ЭВН-К-15Э2*	15	150	7,5/15	2		14	356x171x676		104.900
20.01.01.049	ЭВН-К-18Э2*	18	180	9/18	2		14	356x171x676		109.900
20.01.01.050	ЭВН-К-24Э2*	24	240	12/24	2		14	356x171x676		116.900
20.01.01.051	ЭВН-К-30Э2*	30	300	15/30	2		37	550x160x675		165.900
20.01.01.052	ЭВН-К-36Э2*	36	360	18/36	2		37	550x160x675		176.900
20.01.01.053	ЭВН-К-42Э2*	42	420	18/42	2		37	550x160x675		192.900
20.01.01.054	ЭВН-К-48Э2*	48	480	24/48	2		38	550x160x675		202.900
20.01.01.059	ЭВН-К-60Э3*	60	600	20/40/60	3		66,2	695x780x425		427.900
20.01.01.060	ЭВН-К-72Э3*	72	720	24/48/72	3		66,8	695x780x425		456.900
20.01.01.061	ЭВН-К-84Э3*	84	840	24/60/84	3		68,2	695x780x425		479.900
20.01.01.062	ЭВН-К-96Э3*	96	960	32/64/96	3		69,8	695x780x425		499.900
20.01.01.063	ЭВН-К-144Э3*	144	1440	48/96/144	3		83	730x852x425	709.900	
20.01.01.080	ЭВН-К-250Г	252	2500	36/72/108/144/180/216/252	7	182	1100x1210x 655	3.099.900		
20.01.01.023	ЭВН-К-360	360	3600	48/96/144/192/240/288/336	7	280	1200x840x 1720	3.999.900		
20.01.01.083	ЭВН-К-500	504	5000	72/144/216//288/360/432/504	7	360	1200x1130x 1600	4.999.900		
20.01.01.085	ЭВН-К-750	756	7500	72/144/216/288/360/432/504/576/66/756	10	500	1300x1605x 1800	6.999.900		
20.01.01.024	ЭВН-К-1000	1008	10000	144/288/432/576/720/864/1008	7	620	4400x2000x1800	8.999.900		

* только из наличия на складе

- Резьба на концах входных/выходных патрубков электродкотлов мощностью до 48 кВт — G1¼ дюйма; от 60 кВт до 144 кВт- G2 дюйма, свыше 144 кВт - фланцевое соединение
 - Электродкотлы мощностью свыше 30 кВт - имеют защиту от перегрева.
 - Электродкотлы до 48 кВт (включительно) могут быть изготовлены с правым входным патрубком.
 - На котлах мощностью от 60 кВт установлены дополнительный сбросной клапан воздуха и предохранительный клапан от избыточного давления.
 - Электродкотлы от 250 кВт могут работать в автоматическом режиме подбора ступеней мощности.
- Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.**

ПРАЙС-ЛИСТ от 16.08.2024 г.

ЭЛЕКТРОКОТЛЫ ЭВН-К КОМБИ

Модели ЭВН-К КОМБИ - это готовое решение для отопления домов и производств площадью до 240 м². Они имеют встроенные в конструкцию расширительный бак, циркуляционный насос, группу безопасности. Котлы защищены от перегрева и утечки теплоносителя. Котлы монтируются на стене.



Код	Обозначение электродкотла	Мощность, кВт	Регулирование мощности	Контроль температуры	регу-лирование мощности	Напряжение, В	Масса, кг	Габаритные размеры, мм	Отопл. площадь, м ²	Цена с НДС, тенге
20.01.01.090	ЭВН-К-4,5Э3 КОМБИ	4,5	1,5/3/4,5	3	220	27	605x248x575	45	169.900	
20.01.01.091	ЭВН-К-6Э3 КОМБИ	6	2/4/6	3	220/380	27,1	605x248x575	60	176.900	
20.01.01.092	ЭВН-К-9Э3 КОМБИ	9	3/6/9	3	380	27,2	605x248x575	90	177.900	
20.01.01.093	ЭВН-К-12Э1 КОМБИ	12	12	1		27,3	605x248x575	120	179.900	
20.01.01.094	ЭВН-К-15Э2 КОМБИ	15	7,5/15	2		38,5	740x300x660	150	216.900	
20.01.01.095	ЭВН-К-18Э2 КОМБИ	18	9/9	2		38,5	740x300x660	180	226.900	
20.01.01.096	ЭВН-К-24Э2 КОМБИ	24	12/12	2		40.4	740x300x660	240	236.900	

Конструкция котла допускает подключение дистанционного пульта управления ПДУ.

ПУЛЬТЫ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОКОТЛОВ ПДУ

ПДУ предназначены для удаленного управления электродкотлом ЭВН-К- КОМБИ. Пульт позволяет контролировать работу котла (например, из жилой зоны) и задавать необходимый режим работы.

Применение пульта дистанционного управления обеспечивает максимально комфортную и безопасную эксплуатацию электрического котла.

Код	Обозначение пульта	Кол-во ступеней регулирования мощности ЭВН-К	Цена с НДС, тенге
20.01.12.001	ПДУ-Э1	1	25.900
20.01.12.002	ПДУ-Э2	2	25.900
20.01.12.003	ПДУ-Э3	3	25.900

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

ПРАЙС-ЛИСТ от 16.08.2024 г.

ЭЛЕКТРОКОТЛЫ ЭВН-К Ц (полный аналог ЭВН-К-КОМБИ) из наличия на складе

Код	Обозначение электродкотла	Мощность, кВт	Регулируемые мощности	Кол-во ступеней регулирования мощности	Напряжение, В	Масса, кг	Габаритные размеры, мм	Отапл. площадь, м ²	Цена с НДС, тенге
20.01.01.070	ЭВН-К-12Э1 Ц*	12	12	1	380	27	590x242x585	120	129.900

ТЕПЛООБМЕННИКИ KN



Теплообменники KN венгерской компании «FEG-SPIREC» работают по принципу «вода-вода» и используются для нагрева, охлаждения жидкостных сред. В качестве нагревательного элемента используются: вода, антифриз, масло и т.д.

Области применения пластинчатых теплообменников:

- в системах отопления, холодоснабжения, вентиляции, подготовки горячей воды, подогрева воды для бассейнов и пр.
- в системах охлаждения масел, эмульсий, воды в различных технологических установках.
- в системах топливоснабжения – для подогрева углеводородов большой вязкости.

Код	Марка	Передаваемая мощность, кВт	Производительность л/мин	Габариты (Ø/длина), мм	Диаметр патрубков, (ГВС/Котел)	Масса, кг	Цена с НДС, тенге
25.98.03.001	KN-0	30	13	100/210	1/2"/ 3/4"	2,7	99.900
25.98.03.002	KN-1	75	36	100/330	3/4" / 1"	4,7	129.900
25.98.03.003	KN-2	105	47	100/450	3/4" / 1"	6,7	199.900
25.98.03.004	KN-3	130	58	100/570	3/4"/1"	8,7	259.900

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.



А20Е7Т4, Республика Казахстан, г. Алматы
ул. Бокейханова, 233, info@kelet.kz
www.kelet.kz, www.shop-kelet.kz

Алматы
+7 (727) 313-20-68
+7 (747) 094-03-21
osa@kelet.kz

Нур-Султан
+7 (7172) 55-93-94
+7 (7172) 55-93-96
astana@kelet.kz

Караганда
+7 (7212) 55-93-53
+7 (7212) 55-93-50
karaganda@kelet.kz

Актобе
+7 (7132) 70-46-89
+7 (7132) 70-46-92
aktobe@kelet.kz

по Казахстану
+7 (727) 313-21-37
+7 (747) 094-03-26
opp@kelet.kz

ПРАЙС-ЛИСТ от 16.08.2024 г.



Электрические котлы ЭВН-К КОМФОРТ. (Электроводонагреватели)

НОВИНКА 2024!



**Электрокотлы ЭВН-К КОМФОРТ
современное решение для нагрева
теплоносителя в автономных системах
отопления зданий.**

Автоматически поддерживают температуру теплоносителя в системе отопления от +25°C до +85°C.

Электрокотлы надежны и долговечны, благодаря применению нагревательных элементов (блок-ТЭНов), выполненных из нержавеющей стали, имеющих повышенный срок службы - до 7500 часов, электрокотлы.

Максимальное рабочее давление теплоносителя в системе отопления- до 3,5 бар.

Электрокотлы КОМФОРТ оснащены электронной панелью управления с дополнительными возможностями, что не только повысит комфортабельность в помещении, но и позволит снизить затраты на электроэнергию:

- Управление от комнатного термостата
- Контроль работы циркуляционного насоса
- Защита от перегрева

Срок гарантии - 2 года.



А20Е7Т4, Республика Казахстан, г. Алматы
 ул. Бокейханова, 233, info@kelet.kz
 www.kelet.kz, www.shop-kelet.kz

Алматы +7 (727) 313-20-68 +7 (747) 094-03-21 osa@kelet.kz
Нур-Султан +7 (7172) 55-93-94 +7 (7172) 55-93-96 astana@kelet.kz
Караганда +7 (7212) 55-93-53 +7 (7212) 55-93-50 karaganda@kelet.kz
Актобе +7 (7132) 70-46-89 +7 (7132) 70-46-92 aktobe@kelet.kz
по Казахстану +7 (727) 313-21-37 +7 (747) 094-03-26 opp@kelet.kz

ПРАЙС-ЛИСТ
АО «КЕЛЕТ»

ПРАЙС-ЛИСТ от 16.08.2024 г.

ЭЛЕКТРОКОТЛЫ ЭВН-К КОМФОРТ

Код	Обозначение электродкотла	Мощность, кВт	Отапливаемая площадь, м ²	Регулировани- е мощности	регу-лирования	Напряжение, В	Масса, кг	Габаритные размеры, мм	Способ монтажа	Цена с НДС, тенге
20.01.01.097	ЭВН-К-4,5Э3-КОМФОРТ	4,5	45	1,5/3,0/4,5	3	220/ 380	6,8	266x140x442	навесной	56.900
20.01.01.098	ЭВН-К-6Э3 КОМФОРТ	6	60	2/4/6			8,7			64.900
20.01.01.099	ЭВН-К-9Э3 КОМФОРТ	9	90	3/6/9		8,8	294x140x585			69.900
20.01.01.100	ЭВН-К-12Э3 КОМФОРТ	12	120	4/8/12						72.900
20.01.01.101	ЭВН-К-15Э2 КОМФОРТ	15	150	7,5/15	2	14,2	356x171x676	109.900		
20.01.01.102	ЭВН-К-18Э2 КОМФОРТ	18	180	9/18				115.900		
20.01.01.103	ЭВН-К-24Э2 КОМФОРТ	24	240	12/24		15,2		122.900		
20.01.01.104	ЭВН-К-30Э2 КОМФОРТ	30	300	15/30		380		550x165x675		174.900
20.01.01.105	ЭВН-К-36Э2 КОМФОРТ	36	360	18/36	33		185.900			
20.01.01.106	ЭВН-К-42Э2 КОМФОРТ	42	420	18/24/42	33,5		199.900			
20.01.01.107	ЭВН-К-48Э2 КОМФОРТ	48	480	24/48	34		209.900			
20.01.01.108	ЭВН-К-60Э3 КОМФОРТ	60	600	20/40/60	3	66,2	780x425x695	449.900		
20.01.01.109	ЭВН-К-72Э3 КОМФОРТ	72	720	24/48/72	3	66,8		479.900		
20.01.01.110	ЭВН-К-84Э3 КОМФОРТ	84	840	24/60/84		68,2		499.900		
20.01.01.111	ЭВН-К-96Э3 КОМФОРТ	96	960	32/64/96		69,8		519.900		
20.01.01.112	ЭВН-К-144Э3 КОМФОРТ	144	1440	48/96/144		82,2	730x424x852	739.900		

- Резьба на концах входных/выходных патрубков электродкотлов мощностью до 48 кВт — G1½ дюйма; от 60 кВт до 144 кВт- G2 дюйма.
- Электродкотлы до 48 кВт (включительно) могут быть изготовлены с правым входным патрубком.
- На котлах мощностью от 60 кВт установлены дополнительный сбросной клапан воздуха и предохранительный клапан от избыточного давления.

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.