

ПРАЙС-ЛИСТ от 10.07.2024 г.

ГИДРОАККУМУЛЯТОРЫ (РОССИЯ)

Гидроаккумуляторы представляют собой герметичную металлическую емкость, оснащенную внутри сменной мембраной из пищевой резины.

Предназначены:

В системе водоснабжения - для поддержания постоянного давления и при использовании совместно с насосом и реле давления позволяют создать автоматическую насосную станцию. Основное назначение гидроаккумулятора в этой системе - поддержание и плавное изменение давление жидкости.

Гидроаккумуляторы предохраняют насос от частого включения, что способствует увеличению ресурса насоса, снижают вероятность появления гидроударов в системе и создают некоторый запас воды.

- Рабочее давление до 10 атм
- Диапазон температур от +1°C до +99°C
- Рабочая среда - вода

В системе отопления - используются для компенсации температурного расширения теплоносителя в закрытых системах отопления.

- Рабочее давление до 3 атм
- Диапазон температур от +1°C до +99°C
- Содержание гликоля в жидкости до 50%

Код	Изображение	Обозначение	Объем, л	Присоед. размер	Размеры D-Н (мм)	Цена, тенге с НДС
Горизонтальный						
10.62.20.001		И020 ГГ	20	1"	275-492	17.700
10.62.20.002		М050ГГ	50	1"	430-615	38.800
10.62.20.003		М080ГГ	80	1"	450-680	52.200
10.62.20.004		М100ГГ	100	1"	450-780	69.800
10.62.20.005		М200ГГ	200	1 1/2"	580-1000	141.000
10.62.20.006		М300ГГ	300	1 1/2"	580-1300	190.100
Вертикальный						
10.62.19.001		И008ГВ	8	1"	210-230	11.100
10.62.19.002		И020ГВ	20	1"	250-492	14.800
10.62.19.003		М050ГВ	50	1"	382-770	38.600
10.62.19.004		М080ГВ	80	1"	450-851	52.200
10.62.19.005		М100ГВ	100	1"	450-950	69.800
10.62.19.006		М200ГВ	200	1 1/2"	580-1200	143.900
10.62.19.007		М300ГВ	300	1 1/2"	580-1540	193.700
10.62.19.008		М500ГВ	500	1 1/2"	800-1550	425.800
10.62.19.009		М750ГВ	750	1 1/2"	800-1940	567.500
10.62.19.010		М1000ГВ	1000	2 1/2"	--	985.100
10.62.19.011		И024ГВ	24	1"	360-335	14.800

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.



A20E7T4, Республика Казахстан, г. Алматы
ул. Бокейханова, 233, info@kelet.kz
www.kelet.kz, www.shop-kelet.kz

Алматы
+7 (727) 313-20-68
+7 (747) 094-03-21
osa@kelet.kz

Нур-Султан
+7 (7172) 55-93-94
+7 (7172) 55-93-96
astana@kelet.kz

Караганда
+7 (7212) 55-93-53
+7 (7212) 55-93-50
karaganda@kelet.kz

Астобе
+7 (7132) 70-46-89
+7 (7132) 70-46-92
aktobe@kelet.kz

по Казахстану
+7 (727) 313-21-37
+7 (747) 094-03-26
opp@kelet.kz

ПРАЙС-ЛИСТ от 10.07.2024 г.

ГИДРОАККУМУЛЯТОРЫ "LEO"

Гидроаккумулятор (расширительный мембранный бак) служит для поддержания давления в напорной системе водоснабжения, и при использовании совместно с реле давления позволяет создать автоматическую станцию на базе погружного или поверхностного насоса. Основное назначение гидроаккумулятора в системе – поддержание и плавное изменение давления жидкости в системе. Кроме того, гидроаккумуляторы используются в качестве расширительных баков в системах отопления.

Дополнительные функции, которые выполняет гидроаккумулятор, следующие:

- Защита от гидроудара (изменения давления в жидкости, вызванного мгновенным изменением её скорости)
- Обеспечение минимального запаса воды
- Ограничение повторно-кратковременных включений насоса

Давление в воздушной полости гидроаккумулятора должно быть на 0,2атм меньше:

- давления включения насоса в системе водоснабжения
- давления теплоносителя в системе отопления

Код	Модель (цвет бака)	Изображение	Макс. давление	Действительная емкость	Мембрана	Макс. температура	Соединение	Цена, тенге с НДС	
Баки горизонтальные мембранные LEO									
10.25.20.001	24 СТ1		8	20	EPDM	99°C	G1"	13.700	
10.25.20.002	50 СТ1		8	50			G1"	29.500	
10.25.20.003	100 СТ1		8	90			G1"	35.500	
10.25.20.004	100 СТГ1		8	100			G1"	40.300	
Баки вертикальные мембранные LEO									
10.25.19.003	2VT		8	2	EPDM	99°C	G1/2"	3.100	
10.25.19.004	4VT		8	4			G1"	5.600	
10.25.19.005	5VT		8	5			G1"	6.300	
10.25.19.006	8VT		8	8			N.R.	G1"	7.300
10.25.19.012	8VT (3/4")		8	8	N.R.		G3/4"	7.300	
10.25.19.007	19VT		8	18	EPDM		G1"	11.900	
10.25.19.012	19VT(3/4")		8	18			G3/4"	7.300	
10.25.19.008	24VT		8	20			G1"	12.600	
10.25.19.015	24VT (3/4")		8	20			G3/4"	12.600	
10.25.19.009	24VTT		8	24			G1"	13.300	
10.25.19.014	24VTT (3/4")		8	24			G3/4"	13.300	
10.25.19.001	50 FT		8	36			EPDM	G1"	21.600
10.25.19.010	50 FTT		8	50				G1"	29.500
10.25.19.002	100 FT		8	80	G1"			35.500	
10.25.19.011	100 FTT	8	100	G1"	40.300				
10.25.19.012m	200 FTT	8	200	BUTLY	99°C	G1"-1/2	181.500		
10.25.19.013m	300 FTT	8	300	BUTLY	99°C	G1"-1/2	210.700		

EPDM - этиленпропиленовый каучук. Применяется при контакте с водой, пищевыми продуктами или напитками

N.R.

- натуральная резина.

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.



ПРАЙС-ЛИСТ
АО «КЕЛЕТ»

А20Е7Т4, Республика Казахстан, г. Алматы
ул. Бокейханова, 233, info@kelet.kz
www.kelet.kz, www.shop-kelet.kz

Алматы +7 (727) 313-20-68 +7 (747) 094-03-21 osa@kelet.kz	Нур-Султан +7 (7172) 55-93-94 +7 (7172) 55-93-96 astana@kelet.kz	Караганда +7 (7212) 55-93-53 +7 (7212) 55-93-50 karaganda@kelet.kz	Актобе +7 (7132) 70-46-89 +7 (7132) 70-46-92 aktobe@kelet.kz	по Казахстану +7 (727) 313-21-37 +7 (747) 094-03-26 opp@kelet.kz
---	---	--	---	--

ПРАЙС-ЛИСТ от 10.07.2024 г.

Мембраны для баков-гидроаккумуляторов

Код	Изображение	Применение	Цена, тенге с НДС
10.25.22.001		Для бака-гидроаккумулятора 2 VT (вертикальный)	1.120
10.25.22.002		Для бака-гидроаккумулятора 4 VT (вертикальный)	2.035
10.25.22.003		Для бака-гидроаккумулятора 8 VT (вертикальный)	2.645
10.25.22.004		Для бака-гидроаккумулятора 19 VT (вертикальный)	4.080
10.25.22.005		Для бака-гидроаккумулятора 24 VT (вертикальный)	4.070

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.