



**АО «КЕЛЕТ»**

УТВЕРЖДАЮ  
Вице президент  
Папп А. А.  
«        »        20    г.

**А20Е7Т4, Республика Казахстан, г. Алматы**  
**ул. Бокееханова, 233, info@kelet.kz**  
**www.kelet.kz, www.shop-kelet.kz**

**Алматы**  
+7 (727) 313-20-68  
+7 (747) 094-03-21  
osa@kelet.kz

**Нур-Султан**  
+7 (7172) 55-93-94  
+7 (7172) 55-93-96  
astana@kelet.kz

**Караганда**  
+7 (7212) 55-93-53  
+7 (7212) 55-93-50  
karaganda@kelet.kz

**Актобе**  
+7 (7132) 70-46-89  
+7 (7132) 70-46-92  
aktobe@kelet.kz

**по Казахстану**  
+7 (727) 313-21-37  
+7 (747) 094-03-26  
opp@kelet.kz

ПРАЙС-ЛИСТ от 22.12.2022 г.

## КОТЛЫ ГАЗОВЫЕ НАСТЕННЫЕ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ FEDERICA BUGATTI

**Котлы Federica Bugatti ECO** обеспечивают комфортное отопление квартир и домов. Очень удобны в установке и эксплуатации. Низкое энергопотребление - 110 Вт. Возможность установки комнатного термостата. Разрешена установка в шкафу, панелях и нишах.

**Котлы Federica Bugatti TESH** - компактные экономичные модели с дисплеем и пластинчатым теплообменником для нагрева воды. Благодаря встроенной гидравлической системе работают практически бесшумно. Защита от образования накипи в теплообменнике. Встроенная погодозависимая автоматика. Модель TESH 35B предназначена только для отопления помещений.

**Котлы Federica Bugatti VARME - Новинка!** Стильный и компактный продукт. Удобный и понятный ЖК-дисплей отображает текущее состояние котла и установленные параметры. 10 степеней защиты обеспечивают полную безопасность и надежность котла.



**Котлы Federica Bugatti Premium** - воплощение новейших технологий в сфере теплогенерации.

### Отличительные особенности:

- Все комплектующие лучших европейских производителей
- Системы защиты от работы без воды, от перегрева, от замерзания
- Система защиты от заклинивания насоса
- Газовая горелка Polidoro
- Система безопасного дымоудаления. Комплектация дымососом концерна SIT (Италия)

Параметры	VARME 24	VARME 32	ECO 12 TURBO	ECO 18 TURBO	ECO 24 TURBO
Код	20.68.02.012	20.68.02.014	20.68.02.001	20.68.02.002	20.68.02.003
Максимальная тепловая мощность, кВт	24,3	33,3	13,9	19,8	25,7
Отапливаемая площадь, м <sup>2</sup> (при высоте-2,7м)	240	320	120	180	240
КПД (60/80 °C), %	92		92,9		
Диапазон регулировки температуры ГВС, °C	35-60		35-57		
Удельный расход горячей воды, л/мин (t=30°C) △	10,8	14,1	10,2		
Давление воды в контуре ГВС, бар	0,5/10		0,3/10		
Расход природного газа max/min, м <sup>3</sup> /час	2,76/0,9	3,7/1,2	1,48/1,1	2,07/1,1	2,7/1,1
Давление в системе отопления, min /max бар	0,5/3				
Диапазон регулировки температуры, °C	35-80				
Объем расширительного бака, л	8		7		
Напряжение/частота, В/Гц	230/50				
Потребление э/энергии, Вт	95		110		
Габаритные размеры, мм	708x412x260	708x412x347	730/403/345		
Масса, кг	29,2	34,3	31		
<b>Цена, тенге с НДС</b>	<b>295 500*</b>	<b>358 700*</b>	<b>339 900</b>	<b>339 900</b>	<b>295 200*</b>

**\* Цена из наличия на складе, по спец заказу цена другая**

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

Стр. 1



ПРАЙС-ЛИСТ  
**АО «КЕЛЕТ»**

**А20Е7Т4, Республика Казахстан, г. Алматы**  
ул. Бокейханова, 233, [info@kelet.kz](mailto:info@kelet.kz)  
[www.kelet.kz](http://www.kelet.kz), [www.shop-kelet.kz](http://www.shop-kelet.kz)

**Алматы**  
+7 (727) 313-20-68  
+7 (747) 094-03-21  
[osa@kelet.kz](mailto:osa@kelet.kz)

**Нур-Султан**  
+7 (7172) 55-93-94  
+7 (7172) 55-93-96  
[astana@kelet.kz](mailto:astana@kelet.kz)

**Караганда**  
+7 (7212) 55-93-53  
+7 (7212) 55-93-50  
[karaganda@kelet.kz](mailto:karaganda@kelet.kz)

**Актобе**  
+7 (7132) 70-46-89  
+7 (7132) 70-46-92  
[aktobe@kelet.kz](mailto:aktobe@kelet.kz)

**по Казахстану**  
+7 (727) 313-21-37  
+7 (747) 094-03-26  
[opp@kelet.kz](mailto:opp@kelet.kz)

ПРАЙС-ЛИСТ от 22.12.2022 г.

**КОТЛЫ ГАЗОВЫЕ НАСТЕННЫЕ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ FEDERICA BUGATTI**

Параметры	ECO 32 TURBO	ECO 36 TURBO	TECH 24	TECH 35 В (Одно- контурный)	PREMIUM 32
Код	20.68.02.004	20.68.02.010	20.68.02.005	20.68.02.011	20.68.02.007
Максимальная тепловая мощность, кВт	31,8	40	25	34,5	32,2
Отапливаемая площадь, м <sup>2</sup> (при высоте-2,7м)	320	360	240	350	320
КПД (60/80 °С), %	91		92,7	92	91,8
Диапазон регулировки температуры ГВС, °С	35-57		35-55	-	35-60
Удельный расход горячей воды, л/мин (t=30°С) Δ	12,3	15	11,3	-	14,1
Давление воды в контуре ГВС, бар	0,3/10		0,5/10	-	
Расход природного газа max/min, м <sup>3</sup> /час	2,92/1,3	4,21/1,54	2,64/1,06	3,65/1,44	3,4/1,54
Давление в системе отопления, бар	0,5/3		0,4/3	0,7/3	0,3/3
Диапазон регулировки температуры, °С	35-80				30-80
Объем расширительного бака, л	7	10	6	10	7
Напряжение/частота, В/Гц	230/50				
Потребление э/энергии, Вт	110	150	115	145	85
Габаритные размеры, мм	730x403x345	730x403x395	703x400x325	727x400x300	727x410x325
Масса, кг	31	37	29,8	34,6	42
<b>Цена с НДС, тенге</b>	<b>384 200*</b>	<b>559 900</b>	<b>381 300*</b>	<b>679 900</b>	<b>договорная</b>
<b>Аксессуары к котлам Federica BUGATTI</b>					
<b>Наименование</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Длина</b>	<b>Диаметр, мм</b>	<b>Цена с НДС, тенге</b>	
Коаксиальный дымоход 60/100 с антиобледенением (GROSSETO)	комплект	752	60/100	<b>23 900*</b>	
Датчик наружной температуры универсальный	комплект			<b>договорная</b>	

**\* Цена из наличия на складе, по спец заказу цена другая**

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.